

Vnější rozměry v m:

75,895	délka pavilonu
24,86	šířka pavilonu bez únikových schodišť
14,35	výška pavilonu (odhad-nezaměřeno)

Vnitřní rozměry v m:

66,75	vnitřní délka haly přízemí
22,95	vnitřní šířka haly přízemí
44,02	vnitřní délka zrcadla galerie
13,21	vnitřní šířka zrcadla galerie
73,75	vnitřní délka galerie
23,53	vnitřní šířka galerie
4,55	vnitřní šířka podélné části galerie k pav.V
4,85	vnitřní šířka podélné části galerie k Hlinkám
14,60	vnitřní šířka příčné části galerie ke Kong.hale
14,70	vnitřní šířka příčné části galerie k pav.0

Světlé výšky v m:

9,53	s.v. v zrcadle haly
3,52	s.v. pod galerií
4,27	s.v. pod galerií ve vjezdu do haly od pav.0
4,76	s.v. galerie

Vstupy v m:

4,20/3,65	vjezd od pav.0
2,40/2,60	zadní vjezdy do haly

nákladní výtahy v m:

šířka/hloubka/výška	
1,60/2,90/1,98	dveře: 1,60/1,99, nosnost 1000kg
	v přízemí vjezd oboustranně

Podlaha:

terazzová dlažba hala přízemí i galerie
 zatížení: (1 kN/m² = 100 kg/m²)
 5 000 kg/m² přízemí
 500 kg/m² přízemí v okolí šachet a kanálků
 400 kg/m² galerie

Zavěšování:

120 kg max.zátěž na 1 lanku - svislý tah

Media-přípojky:

voda do 1", tlak do 0,6 Mpa, šachty v podlaze
 el.proud systém
 zásuvky volně z přípojnícového rozvodu a v šachtách
 stl.vzduch 0,6MPa
 mobilní kompresor (mimo pavilon) napojen na centrální rozvod
 přízemí - rozvody v šachtách

Topení:

teplovzdušná VZT soustava
 (nastavená prům. vnitřní teplota +20°C)

Max. dovolená výška expozic v m:

3,00 standardně
 výjimka po schválení projektu expozice:
 5,50 středová část přízemí
 4,50 galerie

Výstavba patrových stánek:

v přízemí po schválení projektu expozice

POUŽITÍ TÉTO PLOCHY JE VÁZÁNO NA SOUHLAS

ved. PSA - Ing.Piäka

Pavilon H

V009

výkresy rastrů:

420-1
 421-1

max. hrubá plocha:

2468,17 m²

max. čistá plocha:

1394,90 m²

Pavilon obdélníkového půdorysu 75,90 x 24,86 m s galerií po celém obvodu. Nosná konstrukce budovy je železobetonová, fasáda vyzděná s kovovým proskleným povrchem. Výška otevřeného prostoru nad přízemím je 9,5 m, pod galerií 3,5 m, nad galerií 4,7 m. Galerie je podepřena opěrnými sloupy ve vzdálenosti cca 3 m od stěn. Hala je možno vytápnout. Využití: v meziválečném období se nabízí ke koncertům, výstavám a společenským setkáním, dlouhodobě pronájem pro golf. tréninky. Hladká kameninová podlaha slouží i jako taneční parket pro plesy s účastí cca 1000 návštěvníků. Slouží také jako menší prostora pro konání valných hromad do 1000 zúčastněných, je vhodným sálem pro módní přehlídky, menší a doprovodné výstavy ke kongresům. Řadu let sloužila jako vhodné místo pro soustředění nabídek škol studentům.

editace:

Alena Tomalová

OINF GIS

atomalova@bvz.cz

tel: 541 152 510

akt. 03 / 2022

BVV



**Veletřhy
Brno**